

pH Optima

... schnell, einfach, optimal!



Mehr Effizienz durch

- Einhaltung der ÖNORM H5195
- Schutz vor Härteablagerungen
- Entfernung von ungewünschten Salzen
- Stabilisierung der pH-Wert im entsprechenden Bereich

Vorteile

- Zeitsparend Füllen mit Durchsätzen bis zu 1.400 lit./Std.
- Einfacher Harzwechsel auch vor Ort möglich
- Erhöhung der Energieeffizienz der Anlage
- Einfacher Anschluss

MIDI 25 I

Artikel Nr.: C00124

Bestehend aus :

- Kunststofftank, 25 lit. Inhalt
- pH-Optima Harzfüllung
- Absperrhähne 3/4"
- LED-Messzelle
 - Prüfhahn
 - Tragegriff
- Spülstab für Harzwechsel

Technische Daten

💧 Max. Füllleistung	1.400 l/h
🌡️ Max. Betriebstemperatur	65 °C
Max. Betriebsdruck	8 bar
Durchmesser	240 mm
Höhe	980 mm
Gewicht (ca.)	28 kg
Inhalt Mischbett – pH-Optima	25 l
Kapazität bei 350µs/cm auf <100µs/cm (entspricht ca. 10°dH)	3.125 l